



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Δ/νση: Κωνσταντίνου Καραμανλή 179,

Παραμυθιά, Τ.Κ. 462 00

Τηλ.: 26663 60100

E-mail: info@paramythia.gr

Website: <https://dimossouliou.gov.gr/>

«Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Σουλίου»

Αρ. Μελέτης 75/2026

(τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2026 μελέτης)

Παραμυθιά, Ιούλιος 2026

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS NTANIS
Ημερομηνία: 2026.10.08 13:56:01 EEST

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού του Α΄ Παιδικού Σταθμού Παραμυθιάς και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αχέροντα (Χόικας) στον Δήμο Σουλίου, προκειμένου το έργο με την παράδοσή του να καταστεί άμεσα λειτουργικό. Συγκεκριμένα, αφορά την προμήθεια επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, ειδών υφαντισμού, μαγειρείου, εξοπλισμού αυλείου χώρου, ιατρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ. Τα προς προμήθεια είδη κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω τμήματα:

- Τμήμα 1: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- Τμήμα 2: ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
- Τμήμα 3: ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
- Τμήμα 4: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Τμήμα 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- Τμήμα 6: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
- Τμήμα 7: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- Τμήμα 8: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Τμήμα 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από την Πρόσκληση ΗΠ-051 (Α/Α 14198) - Υποδομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας στην Ήπειρο, προϋπολογισμού: 217.334,55€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Σουλίου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά τμήμα.

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους.

Παραμυθιά 20-07-2026

Συντάχθηκε

Καλογήρου Ειρήνη

Διπλ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων, MSc, MΔΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 175.269,80€

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ: 217.334,55€

Τμήμα 1 Έπιπλα Γραφείου

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
1.1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	τεμ.	4	2	6	116,5	699
1.2	Γραφείο εργασίας (Μ: 120 εκ.)	τεμ.	-	2	2	163,5	327
1.3	Γραφείο ΗΥ Μελαμίνης	τεμ.	-	1	1	150	150
1.4	Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη	τεμ.	2	1	3	168	504
1.5	Κάθισμα συνεργασίας	τεμ.	2	-	2	80	160
1.6	Καναπές διθέσιος αναμονής	τεμ.	2	1	3	610,5	1.831,5
1.7	Βιβλιοθήκη	τεμ.	2	-	2	415,5	831
1.8	Κρεμάστρα καλόγερος	τεμ.	1	1	2	72	144
1.9	Ράφια Dexion	τεμ.	-	1	1	100	100
Μερικό σύνολο Τμήματος 1							4.746,50
ΦΠΑ 24%							1.139,16
Σύνολο Τμήματος 1							5.885,66

Τμήμα 2 - ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
2.1	Κρεβάτι βρεφών (κούνια) -μεγάλο	τεμ.	-	8	8	235	1.880
2.2	Στρώμα για κρεβάτι βρεφών - μεγάλο	τεμ.	-	8	8	59	472
2.3	Παρκοκρέβατο με στρώμα	τεμ.	-	3	3	89	267
2.4	Αλλαξιέρα τρόλνι	τεμ.	1	2	3	358	1.074
2.5	Στρώμα αλλαγής βρεφών	τεμ.	1	2	3	39	117
2.6	Κρεμάστρα ρούχων	τεμ.	-	1	1	94	94
2.7	Συρταριέρα με 12 θέσεις	τεμ.	4	1	5	539	2.695
2.8	Τραπέζι φαγητού/εργασίας ορθογώνιο	τεμ.	5	5	10	182	1.820
2.9	Καρεκλάκια νηπίων	τεμ.	40	20	60	57	3.420
2.10	Κυψέλη	τεμ.	2	1	3	403	1.209
2.11	Ραφιέρα χαμηλή	τεμ.	1	-	1	317	317
2.12	Ραφιέρα Ψηλή	τεμ.	1	-	1	329	329
2.13	Ντουλάπι ψηλό	τεμ.	1	-	1	569	569
2.14	Ντουλάπι χαμηλό	τεμ.	1	-	1	377	377
2.15	Τρόλνι για χαρτόνια	τεμ.	1	1	2	617	1.234

Τμήμα 2 - ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
2.16	Συρταριέρα με 15 θέσεις	τεμ.	1	-	1	525	525
2.17	Καρεκλάκι βρεφικό	τεμ.	-	1	1	52	52
2.18	Καθισματάκι φαγητού βρεφικό	τεμ.	-	2	2	93	186
2.19	Τραπεζάκι βρεφικό	τεμ.	-	2	2	199	398
2.20	Παγκάκι	τεμ.	5	4	9	286	2.574
2.21	Γωνιά παγκάκι	τεμ.	3	-	3	109	327
2.22	Βιβλιοθήκη αναλόγιο δαπέδου	τεμ.	1	1	2	389	778
Μερικό σύνολο Τμήματος 2							20.714,00
ΦΠΑ 24%							4.971,36
Σύνολο Τμήματος 2							25.685,36

Τμήμα 3 - ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
3.1	Μπανιέρα (Μ: 120εκ.)	τεμ.	1	-	1	235,48	235,48
3.2	Μπανιέρα (Μ: 100εκ.)	τεμ.	1	1	2	250	500
3.3	Μπαταρία Λουτρού	τεμ.	1	1	2	59,68	119,36
Μερικό σύνολο Τμήματος 3							854,84
ΦΠΑ 24%							205,16
Σύνολο Τμήματος 3							1.060,00

Τμήμα 4 - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
4.1	Επιτοίχιο κουτί φαρμακείου πρώτων βοηθειών	τεμ.	1	1	2	39,52	79,04
4.2	Ιατρικό κρεβάτι	τεμ.	-	1	1	241,13	241,13
Μερικό σύνολο Τμήματος 4							320,17
ΦΠΑ 24%							76,84
Σύνολο Τμήματος 4							397,01

Τμήμα 5 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
5.1	Η/Υ	τεμ.	2	1	3	757,5	2.272,5
5.2	Οθόνη Η/Υ	τεμ.	2	1	3	170	510
5.3	Φωτοτυπικό/Scanner/Εκτυπωτής	τεμ.	1	1	2	707,5	1415
5.4	Τηλεόραση	τεμ.	1	1	2	450	900

Τμήμα 5 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
5.5	Blue Ray Player/CD Player	τεμ.	1	1	2	252,98	505,96
5.6	Σταθερή τηλεφωνική συσκευή	τεμ.	1	1	2	30	60
5.7	Ασύρματη τηλεφωνική Συσκευή	τεμ.	1	1	2	60	120
5.8	Συσκευή ενδοεπικοινωνίας	τεμ.	1	2	3	73,79	221,37
Μερικό σύνολο Τμήματος 5							6.004,83
ΦΠΑ 24%							1.441,16
Σύνολο Τμήματος 5							7.445,99

Τμήμα 6 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
6.1	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	τεμ.	1	1	2	12.500	25.000
6.2	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	τεμ.	1	1	2	5.900	11.800
6.3	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική	τεμ.	1	1	2	250	500
6.4	Καλάθι ιματισμού (τροχήλατο)	τεμ.	1	1	2	300	600
6.5	Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)	τεμ.	1	1	2	1.100	2.200
6.6	Επαγγελματικό σιδερωτήριο	τεμ.	1	1	2	5.000	10.000
Μερικό σύνολο Τμήματος 6							50.100,00
ΦΠΑ 24%							12.024,00
Σύνολο Τμήματος 6							62.124,00

Τμήμα 7 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
7.1	Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών με φούρνο	τεμ.	1	1	2	5.600	11.200
7.2	Χοάνη απαγωγής οσμών με τον αεραγωγό	τεμ.	1	1	2	3.300	6.600
7.3	Ψυγείο - θάλαμος συντήρησης	τεμ.	1	1	2	1.750	3.500
7.4	Ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης	τεμ.	1	1	2	2.300	4.600
7.5	Ψυγείο - πάγκος συντήρησης	τεμ.	1	1	2	1.400	2.800
7.6	Καταιωνιστήρας - Βρύση επαγγελματική	τεμ.	1	1	2	500	1.000
7.7	Πλυντήριο πιάτων ποτηριών και σκευών	τεμ.	1	1	2	2.900	5.800
7.8	Τρόλει σερβιρίσματος μεγάλο	τεμ.	1	1	2	240	480
7.9	Τρόλει σερβιρίσματος μικρό	τεμ.	1	1	2	220	440
7.10	Τοστιέρα	τεμ.	1	1	2	190	380

Τμήμα 7 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
7.11	Μίξερ	τεμ.	1	1	2	280	560
7.12	Ραβδομπλέντερ	τεμ.	1	1	2	250	500
7.13	Μπλέντερ	τεμ.	1	1	2	125	250
7.14	Λεμονοσίφτης ηλεκτρικός	τεμ.	1	1	2	295	590
7.15	Πολυκοπτικό	τεμ.	1	1	2	980	1.960
7.16	Αποχυωτής	τεμ.	1	1	2	809,23	1.618,46
7.17	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή	τεμ.	1	1	2	80	160
7.18	Ζυγαριά κουζίνας ικανότητας ζύγισης 30 κιλών	τεμ.	1	1	2	150	300
7.19	Βραστήρας	τεμ.	1	1	2	390	780
7.20	Επαγγελματικές Επιτραπέζιες Ηλεκτρικές Εστίες	τεμ.	1	1	2	1.300	2.600
7.21	Ψυγείο απλό	τεμ.	1	1	2	390	780
Μερικό σύνολο Τμήματος 7							46.898.46
ΦΠΑ 24%							11.255.63
Σύνολο Τμήματος 7							58.154.09

Τμήμα 8 - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
8.1	Κουρτίνα συσκότισης	τρ.μ.	4	3	7	58	406
8.2	Κουρτίνα διακοσμητική	τρ.μ.	4	3	7	45	315
8.3	Κουρτινόβεργα πτυσσόμενη	τεμ.	4	3	7	136	952
8.4	Κουρτινόβεργα μονή μήκους 300εκ.	τεμ.	4	3	7	155	1.085
8.5	Κουρτινόβεργα διπλή μήκους 240εκ.	τεμ.	4	3	7	190	1.330
8.6	Σιδηρόδρομος ανάρτησης μονός μήκους 110εκ.	τεμ.	4	3	7	25	175
8.7	Σιδηρόδρομος ανάρτησης μονός μήκους 520εκ.	τεμ.	4	3	7	104	728
8.8	Σιδηρόδρομος ανάρτησης διπλός μήκους 90εκ.	τεμ.	4	3	7	40	280
Μερικό σύνολο Τμήματος 8							5.271,00
ΦΠΑ 24%							1.265,04
Σύνολο Τμήματος 8							6.536,04

Τμήμα 9 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

α/α	Περιγραφή	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα 1	Ποσότητα 2	Συνολική Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Μερική δαπάνη (€)
9.1	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας	τ.μ.	300	300	600	51	30.600
9.2	Σκίαστρο εξωτερικού χώρου στηριζόμενο σε κολώνες	τεμ.	2	1	3	400	1.200
9.3	Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα και δυο πατάρια	τεμ.	1	1	2	4.280	8.560

Μερικό σύνολο Τμήματος 9 40.360,00**ΦΠΑ 24% 9.686,40****Σύνολο Τμήματος 9 50.046,40**

	ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ	ΧΟΪΚΑ
Μερικό Σύνολο Τμημάτων	90.420,18	84.849,62
ΦΠΑ 24%	21.700,84	20.363,91
Γενικό Σύνολο	112.121,02	105.213,53

Μερικό Σύνολο Τμημάτων	175.269,80
ΦΠΑ 24%	42.064,75
Γενικό Σύνολο	217.334,55

Παραμυθιά 20-07-2026

Συντάχθηκε

Καλογήρου Ειρήνη
Διπλ. Μηχ. Ορυκτών
Πόρων, MSc, MΔΕ

Ελέγχθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Σουλίου



Μπουσταντζή Αντιγόνη
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ.

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
Περιβάλλοντος & Πολ/μίας
Δήμου Σουλίου



Παππάς Γρηγόριος
Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υλικά θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν σήμανση CE όπου απαιτείται. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία.

Για όσα από τα είδη της παρούσας μελέτης εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ με Αριθμ.Ζ3- 818/09(ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009): «Κατάλογος ΕΛΟΤ- EN προτύπων-Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό», δηλαδή κάθε αντικείμενο παιδικής φροντίδας και παιδικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των παιδικών επίπλων, το οποίο παρέχεται ή διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας έναντι τιμήματος ή δωρεάν ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, νήπια ή και βρέφη στο πλαίσιο μιας παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας να επαληθεύει ότι τα προϊόντα αυτά φέρουν σήμανση ή και επισήμανση, σύμφωνα με τα ισχύοντα ΕΛΟΤ - EN πρότυπα των Παραρτημάτων της ΚΥΑ με Αριθμ.Ζ3- 818/09.

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τα είδη του **Τμήματος 1** «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» κι του **Τμήματος 2** «ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746 Β'/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650 Β'/9-11-2011). Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α, τα παιδικά έπιπλα, που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή ξυλεία δεν πρέπει να ανήκουν σε κλάση φορμαλδεΐδης μεγαλύτερη από την Ε1. Επίσης, δεν πρέπει να παρουσιάζουν μετανάστευση ορισμένων στοιχείων μεγαλύτερη από τα όρια που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 71.3:1995 και ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000.

Τα είδη κλωστοϋφαντουργίας όπως τα στρώματα του **Τμήματος 2** «ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» και τα είδη του **Τμήματος 8** «ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί επιτυχώς σύμφωνα με το πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® Standard 100 από εξουσιοδοτημένο ινστιτούτο ή υπεύθυνη υπηρεσία πιστοποίησης και θα φέρουν το ειδικό σήμα ΟΕΚΟ ΤΕΧ, που πιστοποιεί την ποιότητα των ειδών από υγειονομικής απόψεως και δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό για το περιβάλλον (ως προς την παραγωγή του, τη χρήση του, την απόρριψη- ανακύκλωση του) και τον άνθρωπο (φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα και απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών). Θα προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς και το σχετικό πιστοποιητικό για το ειδικό σήμα ΟΕΚΟ ΤΕΧ.

Ειδικότερα για το είδος με α/α 8.1 του **Τμήματος 8** απαιτείται επιπλέον της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® Standard 100, να διαθέτει πιστοποίηση και ως «βραδύκαυστο» σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ενδεικτικά: DIN4102-B1 «Τάξη Αναφλεξιμότητας», BS5867, EN13773.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη θα είναι καινούργια και πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής. Θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποκλείονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και η αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις. Συγκεκριμένα, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας, λειτουργίας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, καθώς και τεχνικής υποστήριξης και ειδικότερα:

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα γνήσιων ή ισοδύναμων ανταλλακτικών για

χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

Ειδικότερα για τον εξοπλισμό των Τμημάτων 6 και 7 (επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης και κουζίνας αντίστοιχα), ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα γνήσιων ή ισοδύναμων ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (service), συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, είτε μέσω οργανωμένου δικτύου είτε μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αναγγελία βλάβης θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, ενώ η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον απαιτούνται διαθέσιμα ανταλλακτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε πλήρη λειτουργία και οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών για τη σύνδεσή τους στα δίκτυα.

Στην τιμή των επίπλων - γραφείων - ύπνου κλπ περιλαμβάνεται η μεταφορά τους και η συναρμολόγηση τους, υλικά μικροϋλικά και εργασία στον χώρο του παιδικού Σταθμού στην θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση.

Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται ενδεικτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Οι προσφερόμενες λύσεις μπορούν να είναι αντίστοιχες ή παρόμοιες, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Οι διαστάσεις, ο χρωματισμός και τα σχέδια που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Για όποια είδη δεν αναφέρονται τέτοια χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι επιλογής του αρμοδίου τμήματος του Δήμου Σουλίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV: 39100000-3

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.1	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο με μπράτσα	Κάθισμα ρυθμιζόμενο, περιστρεφόμενο κατά 360°, ανατομικό, με χωριστή ρυθμιζόμενη (ως προς το ύψος) πλάτη. Βάση από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή χυτό αλουμίνιο πέντε (5) ακτινών με περιστροφικούς τροχούς. Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδεδυμένο με αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας (τουλάχιστον 35–40 kg/m ³) με ταπετσαρία από ύφασμα χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Μηχανισμοί ανύψωσης (αμορτισέρ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Με μπράτσα. Ενδ. διαστ.: Συνολικό ύψος 70-80 εκ., Ύψος έδρας (κάθισμα) 40-50 εκ., Πλάτος και βάθος καθίσματος περί τα 40 εκ., Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο 55-75 εκ.
1.2	Γραφείο εργασίας (Μ: 120 εκ.)	Γραφείο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας ή MDF με επένδυση οικολογικής μελαμίνης εξαιρετικής αντοχής και PVC περιμετρικά με μη τοξικές κόλλες, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Η επιφάνεια εργασίας και οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου θα έχουν πάχος περί τα 25mm και οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες. Η Μετώπη (Ποδιά) θα έχει πάχος περί τα 18 mm. Επιπλέον θα διαθέτει αποθηκευτικό χώρο όπως 3 συρτάρια με μεταλλικούς οδηγούς ή ένα ντουλάπι με εσωτερικό ράφι προσαρμοσίμου ύψους. Ενδ. διαστ.: 120x70x75 εκ.
1.3	Γραφείο ΗΥ Μελαμίνης	Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης & PVC στα περιθώρια. Με ραφάκια για την κεντρική μονάδα Η/Υ & τον εκτυπωτή καθώς επίσης & συρταρωτό ράφι για το πληκτρολόγιο Ενδ. διαστ.: 90 x 60 x 73 εκ. Το μήκος του γραφείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 100 εκ.
1.4	Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη	Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, με 4 συρτάρια, κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής συμπίεσης, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης. Οι επιφάνειες της συρταριέρας θα είναι ειδικά επεξεργασμένες, για να μη διαβρώνονται από το πλύσιμο και να μη χαράζονται κατά τη χρήση. Οι μετώπες των συρταριών θα φέρουν πόμολα ανατομικού σχήματος και η κίνηση τους θα γίνεται με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια. Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας θα φέρει πλαστική μολυβοθήκη, με διάφορες θήκες (κοιλότητες) για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων, ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Στη βάση θα φέρει τέσσερις (4) εμφανείς τροχούς ασφαλείας, με ικανότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό. Ενδ. διαστ.: 45x60x60 cm ύψος
1.5	Κάθισμα συνεργασίας	Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων, με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, χωρίς μπράτσα. Αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι κατάλληλος για χρήστη βάρους τουλάχιστον 120 kg, επιχρωμιωμένος. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή και από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας (τουλάχιστον 35–40 kg/m ³), ελάχιστου πάχους 2,5 εκ., ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος και επενδύονται με δερματίνη ή ύφασμα που πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας και τριβής με αντοχή τουλάχιστον 50.000 κύκλων Martindale ή ισοδύναμη. Το κάθισμα θα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου. Ενδ. διαστ.: πλάτη 50x35 εκ., έδρα 50x45 εκ., ύψος έδρας 43 εκ.
1.6	Καναπές διθέσιος αναμονής	απές δύο θέσεων. Ο σκελετός θα είναι από μασίφ ξυλεία, μεταλλικό πλαίσιο ή συνδυασμό αυτών. Τα υλικά ταπετσαρίας θα είναι βάτα με πολυεστερικές ίνες, και αφρός πολυουρεθάνης. Θα διαθέτει τέσσερα πόδια μεταλλικά ή από μασίφ ξύλο υψηλής αντοχής, εφοδιασμένα με αντιολισθητικά πέλματα. Θα είναι επενδεδυμένος με ύφασμα επαγγελματικής χρήσης ή τεχνόδερμα υψηλής αντοχής στην τριβή (τουλάχιστον 50.000 κύκλων Martindale ή ισοδύναμης). Ενδ. διαστ. σε εκατοστά: Μήκος: 150 Βάθος: 85 Ύψος: 80, Κάθισμα: Μήκος: 105 Βάθος: 55 Ύψος: 43 Ύψος μπράτσων: Εξ/ρικά: 62 Εσ/ρικά: 23 Ύψος πλάτης: 40
1.7	Βιβλιοθήκη	Βιβλιοθήκη με ράφια και ξύλινες πόρτες στο κάτω μέρος της. Από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Στο κάτω μέρος έχει 2 πόρτες, ενώ στο επάνω μόνο ράφια (3 ράφια). Σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Ενδ. διαστ.: 90x45x195 εκ. Πάχος πλαϊνών & ραφιών (ελάχιστο) 18χιλ.
1.8	Κρεμάστρα καλόγερος	Σωλήνας και άγκιστρο από ανοξείδωτο ατσάλι. Ενδ. διαστ. 60x60x170 εκ.
1.9	Ράφια Dexion	Ράφια DEXION γαλβανιζέ διαστάσεων: μήκος 1,00μ. ύψος 2,00 μ. και βάθος 0,40μ. Με 5

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		επίπεδα ράφια

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ CPV: 39161000-8

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.1	Κρεβάτι βρεφών (κούνια) - μεγάλο	Το κρεβάτι θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και λουστραρισμένο με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και θα έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Ο πάτος θα είναι από ξύλινες πλάκες για να αερίζεται το στρώμα. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Ενδ. διαστ.: 140 x 70 x 88 εκατοστά (απόκλιση ± 10 εκ.).
2.2	Στρώμα για κρεβάτι νηπίων -μικρό	Στρώμα για κρεβάτι ύπνου βρεφών μικρό, μέτριας σκληρότητας, ορθοπεδικό. Με σύστημα ορθοπεδικών ελατηρίων με σύρμα ενδεικτικής διαμέτρου 2,4 mm και ενδεικτικής πυκνότητας 116 ελ./τ.μ.. Τα υλικά πληρώσεως του στρώματος θα είναι κοκκοφοίνικας και λευκή βαμβακερή βάτα από 100% αφράτο βαμβάκι. Τα υλικά επένδυσης του στρώματος θα είναι ύφασμα με κατάλληλη πιστοποίηση, διπλή στρώση ανθεκτικού και ελαστικού αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5 εκ. και ακρυλική βάτα τουλάχιστον 170 gr/m ² . Με χερούλια και 2 εξαεριστήρες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα μέσα στο στρώμα. Με αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά. Χωρίς χρήση χημικών κολλητικών ουσιών για την συνδεσμολογία των υλικών. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Διαστ. ανάλογες με το κρεβάτι.
2.3	Παρκοκρέβατο με στρώμα	Παρκοκρέβατο που θα περιλαμβάνει μαλακό στρωματάκι. Θα διαθέτει πλευρικό άνοιγμα με φερμουάρ, διχτυωτές πλευρές για ορατότητα και αερισμό και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Θα αναδιπλώνει εύκολα και θα διαθέτει τσάντα για άνετη μεταφορά. Ενδ. διαστ. όταν θα είναι ανοικτό 125 x 65 x 76 εκ. ενώ όταν θα είναι κλειστό 76 x 20 x 19 εκ.
2.4	Αλλαξιέρα τρόλεϊ	Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλινο υλικό ή MDF εξαιρετικής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής και λουστραρισμένο με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον δύο ράφια για την τοποθέτηση αντικειμένων. Θα διαθέτει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Ενδ. διαστ.: 85 x 55 x 95 εκ. (απόκλιση ± 10 εκ.)
2.5	Στρώμα αλ-λαγής βρεφών	Σκληρή σταθερή βάση και μαλακό άνετο στρώμα στην επιφάνεια. Υπερυψωμένα πλαϊνά τοιχώματα ασφαλείας. Εύκολο καθάρισμα. Διαστ. ανάλογες με την αλλαξιέρα τρόλεϊ
2.6	Κρεμάστρα ρούχων	Κρεμάστρα 10 θέσεων. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Με σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά- φωτεινά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι γάντζοι ανάρτησης θα είναι διπλοί ώστε να παρέχουν τουλάχιστον δύο σημεία ανάρτησης ανά θέση, ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο άνω τμήμα της, κατασκευασμένοι από ενισχυμένο πολυαμίδιο (PA), ABS υψηλής αντοχής, μέταλλο ή άλλο ισοδύναμο υλικό, με αντοχή σε επαναλαμβανόμενη χρήση και σε κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον 2,5 kg ανά γάντζο, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση ή αστοχία. Θα διαθέτουν στρογγυλεμένες ή καλυμμένες απολήξεις, χωρίς αιχμηρά σημεία ή γρέζια, ώστε να αποτρέπεται η φθορά ή το σκίσιμο των ενδυμάτων και να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση. Θα διαθέτουν εργονομικό σχήμα που να επιτρέπει την ασφαλή ανάρτηση παλτών, σακακιών, μπουφάν, τσαντών και λοιπών προσωπικών αντικειμένων χωρίς ολίσθηση καθώς και στερεή και μόνιμη σύνδεση με τον κορμό της κρεμάστρας, ώστε να μην παρουσιάζουν χαλάρωση, παραμόρφωση ή αποκόλληση κατά την κανονική χρήση. Ενδ. διαστ.: 100x35 εκ.
2.7	Συρταριέρα με 12 θέσεις	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα διαθέτει 12 ατομικά συρτάρια για αποθήκευση. Όλα τα άκρα

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		Θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδ. διαστ.: 100 x 40 x 80 εκ. (απόκλιση ± 10 εκ.)
2.8	Τραπεζί φαγητού/εργασίας ορθογώνιο	Τραπεζί σε σχήμα ορθογώνιο, με σκελετό κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα 4 πόδια του τραπεζιού θα είναι μασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε στρογγυλής διατομής, ελάχιστης διαμέτρου 2,4 εκ., είτε τετραγωνικής διατομής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το καπάκι θα είναι σχήματος ορθογωνίου, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. με επένδυση οξιάς, σε διάφορα χρώματα, επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπεζί θα έχει στρογγυλεμένες ακμές και ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 6 νήπια. Ενδ. διαστ.: 120εκ x 60εκ και ύψος 55εκ.
2.9	Καρεκλάκια νηπίων	Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς. Λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ο σκελετός και σε ζωηρά χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) το κάθισμα και η πλάτη. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με πέντε μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι ανατομικά (ελαφρώς κοίλα), αποτελούμενα από κοίλες μορσαριστές πήχεις. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Θα έχει υποπόδιο για την αναπαυτικότερη στάση των νηπίων. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου. Επιθυμητό είναι επίσης, τα καρεκλάκια να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται καθ' ύψος. Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδ. εξωτερικές διαστ.: 33x35x60 εκ. Ενδ. διαστ. καθίσματος: 32x30 εκ. Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 30 εκ.
2.10	Κυψέλη	Κυψέλη κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα διαθέτει 15 θέσεις - ράφια για τις τσάντες των παιδιών. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδ. διαστ. : 112 x 38 x 104 εκ. Ενδεικτική διάσταση ραφιού: 20 x 25 εκ.
2.11	Ραφιερά χαμηλή	Μονάδα αποθήκευσης ανοιχτή ραφιερά χαμηλή, κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου και βαμμένη τοπικά σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα της θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Η ραφιερά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα αλλά και να αποτελεί μέρος σύνθεσης. Ενδ. διαστ. 77X45X97 εκ.
2.12	Ραφιερά ψηλή	Μονάδα αποθήκευσης ανοιχτή ραφιερά ψηλή, κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου και βαμμένη τοπικά σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα της θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Η ραφιερά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα αλλά και να αποτελεί μέρος σύνθεσης. Ενδ. διαστ. 50X45X182 εκ.
2.13	Ντουλάπι ψηλό	Μονάδα αποθήκευσης κλειστό διπλό ντουλάπι ψηλό με κλειδαριές, κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και βαμμένο τοπικά σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Η μονάδα αποθήκευσης θα φέρει κατάλληλες εγκοπές (χούφτες) αντί για πόμολα, για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Το ντουλάπι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα αλλά και να αποτελεί μέρος σύνθεσης. Ενδ. διαστ. 95X45X182 εκ.
2.14	Ντουλάπι χαμηλό	Μονάδα αποθήκευσης κλειστό διπλό ντουλάπι χαμηλό με κλειδαριές, κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και βαμμένο τοπικά σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα του θα είναι

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Η μονάδα αποθήκευσης θα φέρει κατάλληλες εγκοπές (χούφτες) αντί για πόμολα, για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Το ντουλάπι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα αλλά και να αποτελεί μέρος σύνθεσης. Ενδ. διαστ. 95X45X97 εκ.
2.15	Τρόλνι για χαρτόνια	Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών (κατά προτίμηση τα τρία κινητά), και 4 με 6 ξύλινα συρτάρια για την αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα στο επάνω μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος θα έχουν χούφτες για το εύκολο τράβηγμα. Το τρόλνι φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδ. διαστ.: 103 x 64 x 95 εκ.
2.16	Συρταριέρα με 15 θέσεις	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα διαθέτει 15 ατομικά συρτάρια για αποθήκευση. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδ. διαστ.: 105 x 40 x 70 εκ. (απόκλιση ± 10 εκ.)
2.17	Καρεκλάκι βρεφικό	Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. ή μοριοσανίδα με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το καρεκλάκι θα είναι μονταρισμένο και σταθερό, θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά του, το κάθισμα και την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια δεν θα είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν κλίση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη σταθερότητα στο καρεκλάκι. Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης θα φέρει χουφτίστες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα του τα άκρα και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα βρέφη. Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν θα φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Ενδ. διαστ.: 36X36X41 εκ. και ύψος καθίσματος: 19 εκ.
2.18	Καθισματάκι φαγητού βρεφικό	Θα είναι κατασκευασμένα ο σκελετός και το κάθισμα από ξύλο φουρνιστής οξιάς ενώ η πλάτη και ο δίσκος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό και θα φέρει υποπόδιο. Επίσης θα διαθέτει ζώνη ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην πλάτη θα είναι χαραγμένο ζωάκι (πχ βατραχάκι, αρκουδάκι, γατάκι κλπ) από ηλεκτρονικό μηχανήμα ακριβείας. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδ. διαστ.: 39 x 47 x 72 εκ. Ύψος καθίσματος: περίπου 30 εκ.
2.19	Τραπεζάκι βρεφικό	Τραπεζάκι στρογγυλό που θα εξυπηρετεί κατ'ελάχιστο 6 βρέφη. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F σε διάφορα χρώματα. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτική διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ.
2.20	Παγκάκι	Ο σκελετός και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και λουστραρισμένο με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το κάθισμα θα μπορεί να είναι είτε ξύλο φουρνιστής οξιάς ή από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς επίσης λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για τη προστασία του δαπέδου. Θα υπάρχει δυνατότητα να συνδιαστεί μαζί με άλλο ένα όμοιο παγκάκι και με γωνιακό έπιπλο για να σχηματιστεί "Γωνία Συζήτησης". Ενδ. Διαστ.: 120 x 40 x 55 εκ. (απόκλιση ± 20 εκ.)
2.21	Γωνιά παγκάκι	Θα χρησιμεύει ως γωνιακό στοιχείο ένωσης, ώστε να τοποθετηθούν δύο παγκάκια σε σχήμα Γ. Για αυτό θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς με τα παγκάκια για να συνδυάζεται πρακτικά (ύψος

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		καθίσματος) και αισθητικά. Θα είναι ο σκελετός του κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς. Το κάθισμα θα μπορεί να είναι είτε ξύλο φουρνιστής οξιάς ή από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για τη προστασία του δαπέδου. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδ. διαστ.: 40X40X55 εκ.
2.22	Βιβλιοθήκη αναλόγιο δαπέδου	Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς και λουστραρισμένη σε ζωηρά χρώματα με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις σειρές κεκλιμένα ράφια για τοποθέτηση όρθιων βιβλίων. Ενδ. διαστ.: 104 x 38 x 101 εκ. ύψος

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 44411200-6/44411100-5

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1	Μπανιέρα (Μ: 120εκ.)	Μπανιέρα ευθύγραμμη με κάθισμα. Ακρυλική. Θα περιλαμβάνεται η βαλβίδα και το σετ στήριξης. Μέγιστες διαστ. 120 x 70 εκ. στήριγμα τηλεφώνου.
3.2	Μπανιέρα (Μ: 100εκ.)	Μπανιέρα ευθύγραμμη με κάθισμα. Ακρυλική. Θα περιλαμβάνεται η βαλβίδα και το σετ στήριξης. Μέγιστες διαστ. 100 x 70 εκ. στήριγμα τηλεφώνου.
3.3	Μπαταρία λουτρού	Μπαταρία αναμεικτική μπάνιου. Θα περιλαμβάνει: σπιράλ, τηλέφωνο Ντούζ,

ΤΜΗΜΑ 4: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - CPV: 33192000-2

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1	Επιτοίχιο κουτί φαρμακείου	Κουτί φαρμακείου πρώτων βοηθειών μεταλλικό με κλειδί ασφαλείας. Ενδεικτικές διαστ.: 31x11x36εκ.
4.2	Ιατρικό κρεβάτι	Εξεταστικό κρεβάτι με σταθερή εξεταστική κλίνη με bove προσκέφαλο. Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες. Ρύθμιση της πλάτης από 0 έως 70 μοίρες. Κατασκευασμένο από σωλήνα υψηλής αντοχής Φ26. Επίστρωση με Νίκελ / Χρώμιο. Δερματίνη υψηλής ποιότητας. Τα ξύλινα μέρη είναι από κόντρα πλακέ. Διαθέτει βάση για ρολό χαρτοσέντονου. Ενδεικτικές διαστ.: 185X65X70 cm

ΤΜΗΜΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - CPV: 30230000-0

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
5.1	Η/Υ	Επεξεργαστής: τύπου Core i5 10-12ης γενιάς ή ισοδύναμου, Ταχύτητα ρολογιού (ελάχιστη): > 2,90 GHz & >6MB Cache/επεξεργαστή, Κεντρική μνήμη RAM: 16GB, DDR4 >= 2133MHz, Κάρτα γραφικών: ενσωματωμένη πάνω στη μητρική κάρτα, Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Mbps ενσωματωμένη πάνω στη μητρική κάρτα, Κάρτα ήχου: ενσωματωμένη πάνω στην μητρική κάρτα, Σκληρός δίσκος: 256GB NVME SSD, Μονάδα DVD: DVD±RW, Κουτί: Μικρού μεγέθους πύργος (Mini Tower), Mouse: USB Οπτικό ενσύρματο, USB Πληκτρολόγιο (τουλάχιστον 104 Keys) Multimedia, Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Professional 64 bit ελληνική έκδοση, Εγγύηση: Τουλάχιστον 3 χρόνια
5.2	Οθόνη Η/Υ	Μέγεθος προβολής (διαγωνίως): > 27 ίντσες. Λόγος διαστάσεων: 16:9. Τεχνολογία οπισθοφωτισμού: LED. Τύπος οθόνης: In-Plane Switching. Μέγιστη ανάλυση: > 1.920 x 1.080. Λόγος αντίθεσης: 1.000:1 (τυπική), 8.000.000:1 (Δυναμική). Φωτεινότητα: 300 cd/m². Χρόνος απόκρισης: < 6ms. Δυνατότητα ρύθμισης: Κλίση (-5° έως 21°). Βάθος χρωματων: 16,7 εκατομμύρια χρώματα. Συνδεσιμότητα: HDMI (έκδ. 1.4), VGA. Πρότυπα συμμόρφωσης: EPEAT

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		Silver, TCO Certified Displays, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χωρίς υδράργυρο μόνο για την οθόνη. Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 χρόνια
5.3	Φωτοτυπικό/Scanner/Εκτυπωτής	Μονόχρωμο Laser επαγγελματικό φωταντιγραφικό μηχάνημα: 32/17 αντίγραφα το λεπτό σε A4/A3, standard δικτυακή εκτύπωση και δικτυακή σάρωση, Τουλάχιστον 4GB μνήμη με πλήρη ψηφιακή λειτουργικότητα + 32GB SSD + 500GB HDD, Hyras ready, 600 Duplex multibit, 9" Touch Panel, Χρόνος πρώτου αντιγράφου <= 4,5 δευτερόλεπτα, DP-7160 Αυτόματος τροφοδότης διπλής ανάγνωσης 270 πρωτοτύπων, μονάδα αυτόματης διπλής όψης, 1.150 φύλλα χωρητικότητα χάρτου, μεγάλης διάρκειας εξαρτήματα, εύκολη συντήρηση, Βάση στήριξης εργοστασιακή.
5.4	Τηλεόραση	Έγχρωμος δέκτης τηλεόρασης, που θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχείριστος και σύγχρονης κατασκευής, (εμπορικής διάθεσης εντός των τελευταίων 12 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης). Η συσκευή θα είναι κατασκευασμένη και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε, θα είναι δε εφοδιασμένη με το σήμα CE και θα συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τεχνικές απαιτήσεις: Οθόνη τουλάχιστον 42" ιντσών και κατά μέγιστο 50", τύπου LED με αναλογία εικόνας 16:9 Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+ Ανάλυση εικόνας Ultra HD 4K · Συχνότητα σάρωσης εικόνας τουλάχιστον 500 Hz Θα υποστηρίζει Smart- TV · Δυνατότητα κλειδώματος για τα παιδιά· Ισχύς ηχείων τουλάχιστον 20 Watt Συνδέσεις & θύρες, τουλάχιστον: 3 x HDMI, Scart (Full), 3 x USB 2.0, RF In, Composite In (CVBS + Audio), Component In (Y,Pb,Pr + Audio), Ψηφιακή έξοδος ήχου, LAN, Έξοδος ακουστικών, WiDi · Εύχρηστο menu λειτουργίας και TELETEXT Ενσωματωμένο Wi-Fi Ενσωματωμένος ψηφιακός αποκωδικοποιητής Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων - λειτουργίας) Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, που θα περιέχει πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης. Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας με τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της (τουλάχιστον 2 ετών). Επί πλέον θα διατίθεται οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στη σύνδεση και χρήση της συσκευής.
5.5	Blue Ray Player/CD Player	Δίσκοι Αναπαραγωγής : Blu-ray Disc, DVD σε 1080p, DVD±R/DVDR±DL/RW, CD±R/RW. Αναπαραγωγή Αρχείων Εικόνας : JPEG / GIF / PNG. Αναπαραγωγή Αρχείων Ήχου : MP3 / AAC / WMA9 Standard / LPCM / HEAAC Διασυνδέσεις τουλάχιστον: HDMI Output, USB Input, Ethernet Connection.
5.6	Σταθερή τηλεφωνική συσκευή	Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με φωτιζόμενη οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντα, ανοιχτή συνομιλία, Ελληνικό μενού, λίστα τουλάχιστον 30 αναπάντητων κλήσεων, τουλάχιστον 30 μηνίμες ταχείας κλήσης, τουλάχιστον 20 μηνίμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση, επιλογέα κουδουνισμού, ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου, ηλεκτρονική αναμονή, πλήκτρο πλοήγησης, κλειδωμα πληκτρολογίου, φραγή κλήσεων, λυχνία ένδειξης κουδουνισμού. Για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. Δυνατότητα λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος. Λειτουργία (αναγνώριση κλήσης) χωρίς χρήση μπαταριών
5.7	Ασύρματη τηλεφωνική Συσκευή	Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή, φωτιζόμενης οθόνης. Να διαθέτει εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο 300μ και σε κλειστό χώρο 50μ. και να έχει δυνατότητα λειτουργίας μειωμένης ακτινοβολίας (ECO). Να διαθέτει Ελληνικό μενού και δυνατότητα αποθήκευσης τηλεφωνικού κατάλογου τουλάχιστον 100 επαφών. Να υποστηρίζει αναγνώριση κλήσεων, με κατάλογο τουλάχιστον 40 εισερχομένων κλήσεων. Να διαθέτει επίσης τα εξής χαρακτηριστικά: καταγραφή διάρκειας της κλήσης, ένδειξη ημερομηνίας και ώρας, δυνατότητα επανάκλησης 10 τελευταίων αριθμών, δυνατότητα εντοπισμού της συσκευής, ανοιχτή ακρόαση, ρύθμιση έντασης του ήχου, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Ο χρόνος αναμονής να είναι τουλάχιστον 160 ώρες και ο χρόνος ομιλίας τουλάχιστον μέχρι 10 ώρες.
5.8	Συσκευή ενδοεπικοινωνίας	Ασύρματη συσκευή με αμφίδρομη επικοινωνία ήχου, για την επικοινωνία των εργαζόμενων μεταξύ υπογείου και ισόγειου χώρου καθώς και μεταξύ εσωτερικού και αύλειου χώρου. Συχνότητα τουλάχιστον 1,8GHz. Εμβέλεια μέχρι 50 μ. εσωτερικά και 300μ. Εξωτερικά. Ένδειξη

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		led λειτουργίας και χρήσης, έλεγχος έντασης φωνής, πομπός με τροφοδοτικό, δέκτης με τροφοδοτικό ή μπαταρίες.

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.1	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	Επαγγελματικό πλυντήριο-στυπτήριο ιματισμού, πλήρως αυτομάτου λειτουργίας, με ειδικά προγράμματα πλύσης. Η μηχανή θα φέρει διάτρητο εσωτερικό τύμπανο τοποθέτησης ιματισμού, όγκου τουλάχιστον 140 λίτρων, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:10 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι από 13 έως 15 κιλά. Το τύμπανο θα περιστρέφεται με πολλαπλές ταχύτητες (ενδεικτικά αναφέρονται ταχύτητα πλύσης, ταχύτητα αποχέτευσης και ταχύτητα σουρώματος). Η κίνηση του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται με ηλεκτροκινητήρα επαρκούς ισχύος, με ηλεκτρονικό επιλογέα στροφών (Inverter), για εξοικονόμηση ενέργειας. Η λειτουργία της μηχανής θα είναι τελείως αυτόματη με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστού-προγραμματιστού με ικανότητα προγραμματισμού πολλαπλών διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης- σουρώματος ανάλογα με την ρύπανση, την προέλευση και τη χρήση του ιματισμού. Το πλυντήριο θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 10 kW. Επίσης, θα είναι μετωπικό, ενός διαμερίσματος, με πόρτα που θα φέρει άθραυστο κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας και θα έχει μεγάλη διάμετρο για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του ιματισμού. Θα έχει σύστημα αμορτισέρ για απόσβεση των κραδασμών. Επιθυμητό, για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας να έχει σύστημα αυτόματης ζύγισης ιματισμού και χρήση μόνο της απαιτούμενης ποσότητας νερού και απορρυπαντικού. Επίπεδο θορύβου χαμηλό, κάτω από 50db. Η καμπίνα και το τύμπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Θα διαθέτει τουλάχιστον 8 βασικά προγράμματα, 2 εισόδους νερού (ζεστό, κρύο), 3 τουλάχιστον διαμερίσματα πλήρωσης με υγρό ή στερεό απορρυπαντικό και λουπά χημικά υλικά. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο, τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του.
6.2	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	Στεγνωτήριο ιματισμού, βαρέως επαγγελματικού τύπου. Θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο και θα φέρει θερμαντικά στοιχεία συνολικής θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 18 KW. Ο όγκος του τυμπάνου θα είναι τουλάχιστον 180 λίτρα, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:20, η χωρητικότητα σε οτ^γν0 ιματισμό να είναι τουλάχιστον 10 κιλά. Η μηχανή θα φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες για την κίνηση του τυμπάνου με αναστροφή φοράς και του απαγωγού ανεμιστήρος αντίστοιχα, πλήρεις με θερμικά προστασίας. Θα φέρει επίσης μεγάλο φίλτρο χνουδιών (εύκολα αφαιρούμενο για καθαρισμό) και πόρτα μεγάλης επιφάνειας εισαγωγής-εξαγωγής του ιματισμού, με κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας. Κατά το άνοιγμα της πόρτας το στεγνωτήριο θα σταματάει αυτομάτως. Ο ανεμιστήρας θα είναι ικανόητος τουλάχιστον 20 m3/min για την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου στεγνώματος. Ο πίνακας ελέγχου του στεγνωτηρίου θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή προγραμματιστή 30 τουλάχιστον επαναπρογραμματιζόμενων προγραμμάτων επιλογής διαδικασίας στεγνώματος. Θα επιτυγχάνεται κρύωμα των ρούχων πριν το τέλος του προγράμματος. Επίπεδο θορύβου χαμηλό, κάτω από 65db. Η καμπίνα και το τύμπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και τον αεραγωγό εξόδου, (ή την σύνδεση με την αποχέτευση εάν λειτουργεί με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών), τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών
6.3	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική	Επαγγελματική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης, με τουρμπίνα αναρρόφησης περίπου 250 mbar, χωρητικότητας κάδου περίπου 35 λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 1300W. Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακιά βούρτσα, καθώς και eco φίλτρο, με αυτοκαθαριζόμενο σύστημα φίλτρου. Επίπεδα θορύβου κάτω από 80db. Βάρος περίπου 12 κιλά, με κατάλληλες ρόδες και φρένο ακινητοποίησης.

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
6.4	Καλάθι ιματισμού (τροχήλατο)	Τροχήλατο καλάθι μεταφοράς ιματισμού. Θα χρησιμοποιείται για τη διακίνηση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού στο χώρο του πλυντηρίου και θα είναι ανθεκτικής κατασκευής, κατά προτίμηση κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Θα φέρει τέσσερις τροχούς εκ των οποίων οι δύο θα έχουν φρένο. Ολόκληρο το σώμα του τροχήλατου θα είναι διάτρητο ούτως ώστε να αποκλείεται η συγκράτηση υγρασίας εντός αυτού. Ενδ. διαστ.: 90 x 60 x 60εκ. (Μ x Π x Υ).
6.5	Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)	Τροχήλατο τραπέζι, με βάση κατασκευασμένη από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 τετραγωνικής διατομής, με πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους και επένδυση της επιφάνειας εργασίας από λευκή μελαμίνη. Στο κάτω μέρος θα φέρει ράφι. Το τροχήλατο θα φέρει σε σταυροειδή διάταξη δύο τροχούς σταθερούς κατά την μικρή διάσταση και δύο τροχούς περιστρεφόμενους με φρένο, κατά τη μεγάλη διάσταση. Ενδ. διαστ.: 180 x 70 x 85εκ (ΜxΠxΥ).
6.6	Επαγγελματικό σιδερωτήριο	Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό με επαγγελματικά χαρακτηριστικά για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές μονάδες παραγωγής. Χωρητικότητα κατ' ελάχιστον 15,0 kg/ώρα, ωφέλιμο πλάτος κυλίνδρου κατ' ελάχιστον 830 mm, ελάχιστη διάμ. κυλίνδρου 160mm. Με μεταβλητή ταχύτητα κυλίνδρου και ανθεκτική περιέλιξη κυλίνδρου.

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - CPV: 39314000-6

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7.1	Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών με φούρνο	Ηλεκτρική κουζίνα βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις (4) μαντεμένιες εστίες 30Χ30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα 304 AISI 18/10 DIN. Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του φούρνου θα ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50ο -300ο C, με Ενδ. λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξείδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, με ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή. Ενδ. εξωτερικές διαστ.: 80 X 90 X85εκ.(ΠΧΒΧΥ). Ενδ. εσωτερικές διαστ. φούρνου: 55 X 75 X 30εκ.(ΠΧΒΧΥ)
7.2	Χοάνη απαγωγής οσμών με τον αεραγωγό	Χοάνη απαγωγής οσμών, επιτοίχια. Η χοάνη θα είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 ελαχίστου πάχους 1 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είναι διπλών τοιχωμάτων, ενισχυμένη. Η χοάνη θα είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας και θα περιλαμβάνει: εσωτερικά ανοξείδωτα προσθαφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα λίπους, εσωτερικό φωτισμό, μοτέρ 1HP τάσης 220V, με ρυθμιστή στροφών - ροοστάτη. Ο αεραγωγός θα είναι γαλβανιζέ διαμέτρου Φ20εκ. με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του: τουλάχιστον τρία τεμάχια σωλήνων του μέτρου, τουλάχιστον δύο καμπύλες Φ20 γαλβανιζέ, συστολές Φ 20 γαλβανιζέ, βάση μοτέρ, γαλβανιζέ καπέλο Φ20. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση του απορροφητήρα, μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. Ενδ. διαστ. χοάνης: 100 εκ. βάθος x 90 εκ. μήκος και ύψους 60 εκ.
7.3	Ψυγείο - θάλαμος συντήρησης	Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεντεσέδες επαγγελματικού τύπου και θα κλείνει αυτόματα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέμβυσμα με μαγνήτη εσωτερικά για την εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. Το ψυγείο θα έχει τέσσερα προσθαφαιρούμενα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους. Στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF. Ενδ. διαστ.: 70 x 80 εκ. και ύψος 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). Ενδ. διαστ. ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.
7.4	Ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης	Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεντεσέδες επαγγελματικού τύπου και θα κλείει αυτόματα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέμβυσμα με μαγνήτη εσωτερικά για την εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. Το ψυγείο θα φέρει αεροψυκτήρα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας αέρος και χρονοδιακόπτη επιλογής χρονικής διάρκειας και συχνότητας αποψύξεων. Το ψυγείο θα φέρει ψυκτικό συγκρότημα κατάλληλης ισχύος για επίτευξη θερμοκρασίας θαλάμου τουλάχιστον -18°C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C. Το ψυγείο στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF. Το ψυγείο θα έχει τέσσερα προσθαφαιρούμενα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους. Ενδ. διαστ.: 70 x 80 εκ. και ύψος 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). Διαστ. ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.
7.5	Ψυγείο - πάγκος συντήρησης	Επαγγελματικό ψυγείο - πάγκος συντήρησης, δύο (2) θυρών. Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με δύο περιστροφικές μη εξέχουσες θύρες, με ανοξείδωτα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους, με εσωτερικό φωτισμό και με ψηφιακό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 0°C έως +5°C. Ενδεικτικές διαστ.: 140εκ. x 60 εκ. και ύψος 86-90 εκ. (χωρητικότητα περί τα 250 λίτρα).
7.6	Κатаиωνιστήρας - Βρύση επαγγελματική	Επαγγελματική βρύση κουζίνας τοποθετημένη επί του νεροχύτη. Θα είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, με αναμικτήρα θερμού - ψυχρού νερού, με κινητό καταιωνιστήρα με σπирάλ διπλής ενίσχυσης και σταθερή βρύση. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικό συνολικό ύψος μπαταρίας: 90 εκ.
7.7	Πλυντήριο πιάτων ποτηριών και σκευών	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων (πιάτων, ποτηριών και σκευών), επιδαπέδιο, πλήρως αυτόματης λειτουργίας με αυτόματη εισαγωγή νερού. Θα διαθέτει δοσομετρική συσκευή απορρυπαντικού. Θα είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (18/8). Θα διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας και αντλία αποστράγγισης στεγανού τύπου με προστασία IP 44. Η φόρτωση του πλυντηρίου θα γίνεται μετωπικά. Το πλυντήριο θα συνοδεύεται από 2 καλάθια πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών και 2 θήκες μαχαιροπήρουνων. Ενδ. διαστ. καλαθιών: 50εκx50εκ. Η κατανάλωση του νερού θα είναι χαμηλή, περίπου 2 λίτρα ανά κύκλο πλύσης. Θα διαθέτει ανοξείδωτα μπεκ πλύσης. Χρόνος προγράμματος: περί τα 120sec. Με σύστημα προστασίας επιστροφής νερού. Χωρητικότητα κάδου περί τα 35 λίτρα. Το πλυντήριο θα είναι συνολικής ισχύος τουλάχιστον 6,6KW, κατάλληλο για σύνδεση σε τριφασική ηλεκτρική παροχή 380V. Ενδ. διαστ.: 57x60εκ. και ύψος 120 εκ.
7.8	Τρόλει σερβιρίσματος μεγάλο	Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) μεταφοράς δίσκων σερβιρίσματος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 (AISI 304). Το καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής με εργονομική σχεδίαση και θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου, εκ των οποίων οι δύο θα είναι με φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρούσεων. Βάρος φορτίου: μέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Ενδ. διαστ.: 95x 50εκ. και ύψος περίπου 95εκ.
7.9	Τρόλει σερβιρίσματος μικρό	Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) μεταφοράς δίσκων σερβιρίσματος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 (AISI 304). Το καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής με εργονομική σχεδίαση και θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου, εκ των οποίων οι δύο θα είναι με φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρούσεων. Βάρος φορτίου: μέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Ενδεικτικές διαστ.: 85x 45εκ. και ύψος περίπου 90εκ.
7.10	Τοστιέρα	Τοστιέρα διπλή ηλεκτρική, επαγγελματικού τύπου, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η τοστιέρα θα φέρει ενιαία ηλεκτροθερμαινόμενη πλάκα έψησης, με ραβδώσεις και δύο ανακλινόμενες χυτοσιδηρές αυλακωτές πλάκες έψησης, θερμοστατικά ελεγχόμενες, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3,5kW/230V. Οι ανακλινόμενες κεφαλές θα πρέπει να φέρουν εύκαμπτο σύστημα σύνδεσης και χειρολαβή από δυσθερμαγωγό υλικό, ώστε να προσαρμόζονται

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
		ικανοποιητικά στην σταθερή πλάκα έψησης. Η τοστιέρα θα πρέπει να φέρει ανοξείδωτο λιποσυλλέκτη, δύο θερμοστάτες λειτουργίας με Ενδ. λυχνίες και σύστημα συγκράτησης των ανακλινομένων κεφαλών σε ανοικτή θέση. Ενδεικτικές διαστ.: 46 x 30 εκ. και ύψος 15 εκ.
7.11	Μίξερ	Επαγγελματικό μίξερ ζαχαροπλαστικής, επιτραπέζιου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 6 λίτρων, με κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα διαθέτει αποσπώμενο κάδο και πλαστικό διάφανο καπάκι παρακολούθησης. Ο αναμικτήρας θα φέρει ηλεκτροκινητήρα μόνιμης λίπανσης, αυτοαεριζόμενο, ισχύος τουλάχιστον 1/2 HP, κατάλληλο για λειτουργία σε ηλεκτρική παροχή 220V/50HZ. Θα φέρει άξονα κατακόρυφο με πλανητική κίνηση χρησιμοποιούμενο για διάφορες αναμίξεις. Ο αναμικτήρας θα φέρει σύστημα συνεχούς αυξομείωσης στροφών. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται απαραίτητως από τρεις τουλάχιστον μοχλούς αναμίξεως, ήτοι ανοξείδωτο σύρμα, σπάτουλα και γάντζο. Ενδεικτικές διαστ.: 48 x 27 εκ. και ύψος 41 εκ.
7.12	Ραβδομπλέντερ	Ηλεκτρικό ραβδομπλέντερ, επαγγελματικού τύπου, με εργονομική λαβή. Κατάλληλο για κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων. Η μηχανή θα φέρει ρυθμιστή στροφών ταχύτητας από 4.000 - 16.000 στροφές. Ο σωλήνας του ραβδομπλέντερ θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ισχύς της μηχανής θα είναι 200W παροχής 230V. Ενδεικτική διάσταση μήκους σωλήνα: 20 εκ.
7.13	Μπλέντερ	Ηλεκτρικό μπλέντερ επιτραπέζιο, επαγγελματικού τύπου. Με κάδο, χωρητικότητας άνω των 1,5 lt. Η μηχανή θα φέρει ρυθμιστή στροφών με μεγίστη ταχύτητα άνω των 30.000 RPM. Η ισχύς της μηχανής θα είναι τουλάχιστον 1200W/230V. Ενδ. διαστ.: 21 x 23 εκ. και ύψος 50 εκ.
7.14	Λεμονοσίφτης ηλεκτρικός	Στίφτης ηλεκτρικός, επιτραπέζιος, επαγγελματικού τύπου. Η βάση της συσκευής θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό και συγκεκριμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (ABS). Ειδικώς τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το χυμό θα είναι αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή θα διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια, μηχανικό διακόπτη ασφαλείας που θα διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής όταν σηκωθεί το καπάκι. Ο αποχυμωτής θα φέρει καπάκι πίεσεως των φρούτων στην περιστρεφόμενη κεφαλή, και θα λύνεται εύκολα για τον ευχερή καθαρισμό του μετά το τέλος της εργασίας. Θα φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 350 W. Ενδ. διαστ.: 21 x 30 εκ. και ύψος 35 εκ.
7.15	Πολυκοπτικό	Πολυκοπτικό μηχανήμα επαγγελματικού τύπου, ισχύος τουλάχιστον 550W με τουλάχιστον 5 μαχαίρια κοπής (φέτες 2mm, 4mm και τριψίματος 3mm, 4mm, 7mm). Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Με On-Off διακόπτη. Κατάλληλο για κοπή λαχανικών και τυριών. Ενδ. διαστ.: 29x56x56εκ
7.16	Αποχυμωτής	Αποχυμωτής ισχύος τουλάχιστον 1800 Watt, με αποσπώμενα εξαρτήματα που να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων και εναλλάξιμους κώνους για μεγάλα και μικρά φρούτα. Χωρητικότητα :Να διαθέτει προαιρετικά δοχείο Συνεχής Ροή: Να υποστηρίζεται Δοχείο Συλλογής Υπολειμμάτων: Να διαθέτει
7.17	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή	Ζυγαριά κουζίνας με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, διαβάθμισης 1 γραμμαρίου, με δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον 5 κιλά και αυτόματη απενεργοποίηση. Θα έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο αφής για προστασία από σκόνες και υγρά. Θα λειτουργεί με μπαταρίες.
7.18	Ζυγαριά κουζίνας ικανότητας ζύγισης 30 κιλών	Ευανάγνωστη οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία ύψους περί τα 25mm. Θα λειτουργεί με μετασχηματιστή ή με ενσωματωμένη αναφορτιζόμενη μπαταρία. Ζύγιση σε Kg/g/lb/oz. Θα διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σήμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή. Θα διαθέτει λειτουργία μέτρησης τεμαχίων. Αυτόματο σβήσιμο για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενδ. διαστ. ζυγού 265 mm (Π) x 320 mm (Μ) x 120 mm (Υ). Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Ανοξείδωτο τάσι. Ικανότητα ζύγισης 30 κιλά / 1 γραμμάριο
7.19	Βραστήρας	Βραστήρας νερού, διπλών τοιχωμάτων, πάχους 4mm. Θα είναι ανοξείδωτος εσωτερικά AISI 204 και ανοξείδωτος εξωτερικά AISI 201. Χωρητικότητα: 2λίτρα. Με θερμοστάτη 30-110°C . Θα φέρει υαλοδείκτη, βρύση και διακόπτη ON/OFF και προστασία κατά της υπερθέρμανσης.
7.20	Επαγγελματικές Επιτραπέζιες Ηλεκτρικές Εστίες	Διπλή επαγωγική επιτραπέζια ηλεκτρονική εστία. Θα αποτελείται από 2 χωριστές εστίες, πλαστικό σώμα, κεραμική επιφάνεια τύπου Schott, ψηφιακές ενδείξεις στην κεραμική επιφάνεια, ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης, χρονοδιακόπτη 0-180 λεπτά ρυθμ. ανά 5 λεπτά. Θα διαθέτει (ενδεικτικά) 10 επίπεδα ισχύος 500-2000W / 600-1500W, 10 επιπέδα θερμοκρασίας 60° - 240°C. Θα είναι κατάλληλο για σκεύη με διάμετρο πάτου από περίπου 12cm μέχρι περίπου 24cm. Ενδ. Διαστ. 605x360x64 mm, ισχύς περί τα 3,5 kW. Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7.21	Ψυγείο απλό	Ψυγείο μονόπορτο ή δίπορτο με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 300lt, με ρυθμιζόμενα ράφια και κατάψυξη. Τύπος Ψύξης: Συμβατικός Ενδ. διαστ.: Μ: 60cm x Β:60cm x Υ: 185 cm Ενεργειακή Κλάση: τουλάχιστον A+

ΤΜΗΜΑ 8: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
8.1	Κουρτίνα συσκώτισης	Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο ύφασμα βάρους τουλάχιστον 220 g/m ² , πλενόμενο, σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Το φάρδος του υφάσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να ραφτούν οι κουρτίνες με τις ακόλουθες διαστ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: η εργασία τοποθέτησης, το ράψιμο (απλή ραφή με τρέσσα) και η τρέσσα καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για το ράψιμο. Οι διαστ. των κουρτινών συσκώτισης θα είναι οι ακόλουθες: 1. για 4 παράθυρα 0,60x2,0, 4 κουρτίνες με διαστ.: 1,25x2,07 2. για παράθυρο 1,0x2,0, 1 κουρτίνα με διαστ.: 2,0x2,07
8.2	Κουρτίνα διακοσμητική	Κουρτίνα διακοσμητική από βραδύκαυστο ύφασμα πλενόμενο, σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Το φάρδος του υφάσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να ραφτούν οι κουρτίνες με τις ακόλουθες διαστ.. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης, το ράψιμο (απλή ραφή με τρέσσα), η τρέσσα καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για το ράψιμο. Οι διαστ. των διακοσμητικών κουρτινών θα είναι οι ακόλουθες: 1. για 4 παράθυρα 0,6x2,0, 4 κουρτίνες με διαστ.: 1,5x2,07 2. για παράθυρο 2,0x2,0, 2 κουρτίνες με διαστ.: 2,0x2,07
8.3	Κουρτινόβεργα πτυσσόμενη	Κουρτινόβεργα μονή μεταλλική Φ25, ανοξείδωτη, πτυσσόμενη, με στηρίξεις βαρέως τύπου. Το ελάχιστο μήκος της θα είναι 140εκ. και θα ανοίγει κατ'ελάχιστον έως τα 250εκ. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται κοντάρι, στηρίγματα, τέρματα, κρίκοι, καθώς και υλικά στερέωσης Φ25. Συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.
8.4	Κουρτινόβεργα μονή μήκους 300εκ.	Κουρτινόβεργα μονή μεταλλική Φ25, ανοξείδωτη με στηρίξεις βαρέως τύπου. Το μήκος της θα είναι σταθερό και ίσο με 300εκ. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται κοντάρι, στηρίγματα, τέρματα, κρίκοι, καθώς και υλικά στερέωσης Φ25. Συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.
8.5	Κουρτινόβεργα διπλή μήκους 240εκ.	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική Φ25, ανοξείδωτη με στηρίξεις βαρέως τύπου. Το μήκος της θα είναι σταθερό 240εκ. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται: κοντάρι, στηρίγματα, τέρματα, κρίκοι, καθώς και υλικά στερέωσης φ25, σύστημα τοποθέτησης 2ης κουρτίνας με κοντάρι φ20 αποτελούμενο από σωλήνα, κρίκους, τάπες, δαχτυλίδια προσαρμογής του σωλήνα στα στηρίγματα της κουρτινόβεργας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.
8.6	Σιδηρόδρομος ανάρτησης διπλός μήκους 110εκ.	Σιδηρόδρομος ανάρτησης μονός αλουμινίου οβάλ. Θα κόβεται στην επιθυμητή διάσταση, δηλαδή 110εκ. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται τάπες, στηρίγματα τοίχου, βίδες, ούπα, ράουλα, χουκς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.
8.7	Σιδηρόδρομος ανάρτησης μονός	Σιδηρόδρομος ανάρτησης μονός αλουμινίου οβάλ, μήκους 520εκ. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται τάπες, στηρίγματα τοίχου, βίδες, ούπα, ράουλα, χουκς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.
8.8	Σιδηρόδρομος ανάρτησης διπλός μήκους 90εκ.	Σιδηρόδρομος ανάρτησης διπλός αλουμινίου οβάλ. Θα κόβεται στην επιθυμητή διάσταση, δηλαδή 90εκ. Στη συσκευασία θα περιλαμβάνονται τάπες, στηρίγματα τοίχου, βίδες, ούπα, ράουλα, χουκς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.

ΤΜΗΜΑ 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7/ 37440000-4

α/α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
9.1	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας	Ελαστικά, αντικραδασμικά, αντιολισθητικά, πλακίδια ασφαλείας δαπέδου, μη τοξικά. Θα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης, χρώματος πράσινου κυπαρισσί ή κεραμιδί. Θα είναι υδατοδιαπερατό, με αυλακώσεις στο υπόστρωμα για την αποστράγγιση των νερών. Θα συναρμολογούνται με πλαστικούς πύρους. Το δάπεδο θα είναι πιστοποιημένο για ακίνδυνη πτώση από ύψος 1,00 μ. Πιστοποιήσεις: Τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων EN 1177 δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδο δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα με έγγραφη πιστοποίηση. Η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση εφαρμογής, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO 9001. Επίσης, ο τάπητας θα ελεγχθεί από αρμόδιο φορέα ελέγχου πιστοποίησης μετά την τοποθέτησή του, ότι ικανοποιεί την συγκεκριμένη απαίτηση. Θα τοποθετηθούν επί καλά ισοπεδωμένου χώματος στον υπαίθριο χώρο του Παιδικού Σταθμού, συνολικού εμβαδού περίπου 70τμ. Ενδεικτικές διαστ. πλακιδίων: 50X50εκ.
9.2	Σκίαστρο εξωτερικού χώρου στηριζόμενο σε κολώνες	Ηλιακό πανί σκίασης, τρίγωνο ή τετράγωνο στηριζόμενο σε στύλους. Σχεδιασμένο για μόνιμη εξωτερική χρήση ώστε να προστατεύει από το ηλιακό φως. Το ύφασμα θα φιλτράρει τουλάχιστον 90% των υπεριωδών ακτίνων και θα βοηθά στη δημιουργία άνετης θερμοκρασίας. Το ύφασμα δεν θα μαζεύει και δεν θα μικραίνει, θα είναι αεροδιαπερατό και υδατοδιαπερατό, ανθεκτικό στην υγρασία και εύκολο στο καθάρισμα. Οι διαστ. του σκιάστρου και η τοποθέτησή του θα είναι κατάλληλη για να δημιουργεί σκιά πάνω από την αμμοδόχο με κάλυμμα (α/α 250, ενδεικτικές διαστ. 152x152εκ.) και πάνω από το τραπέζι νερού πειρατικό καράβι (α/α 251, ενδεικτικές διαστ. 102 x 71 εκ.) κυρίως τις ώρες που λειτουργεί ο σταθμός. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι στύλοι στήριξης του σκιάστρου καθώς και η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.
9.3	Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα και δυο πατάρια	Το σύνθετο όργανο θα περιλαμβάνει: • Ένα τετράγωνο πατάρι με σκεπή • Ένα τετράγωνο πατάρι χωρίς σκεπή • Μία σκάλα ανόδου για πατάρι • Μια γέφυρα τούνελ που ενώνει τα δύο πατάρια • Προστατευτικά πάνελ • Μία τσουλήθρα Ενδεικτικές διαστ. οργάνου Πλάτος 3500 mm Μήκος 4500 mm Ύψος 3300 mm Προδιαγραφές ασφαλείας κατά EN 1176 Ενδεικτική επιφάνεια δαπέδου ασφαλείας: 6.700mm X 6.200mm Ύψος πτώσης: 95εκ. Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 1,5 έτους και πάνω Τετράγωνο πατάρι Το πατάρι θα αποτελείται από: • 4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων κατ' ελάχιστον 9X9 εκ. • 1 κόντρα πλακέ αντιολισθητικό του οποίου η μία πλευρά διαθέτει ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ σκούρο. Το πάχος του θα είναι κατ' ελάχιστο 20mm. Το δάπεδο θα ενώνεται με τις κάθετες κολώνες μέσω μεταλλικών πύρων-δοκίδων και διαμπερών περικόχλων. Όλα τα ανοίγματα των οπών του ξύλου θα σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP). • 1 σκέπαστρο με σχήμα αψίδας που θα εφαρμόζει στο πάνω μέρος των 4 κολώνων στο ένα τετράγωνο πατάρι. Γέφυρα τούνελ Το τούνελ θα έχει μήκος 100 εκ. και εσωτερικό άνοιγμα τουλάχιστον 0770 χιλ. Θα φέρει δύο πάνελ για τη σύνδεσή του με τα πατάρια. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένη (polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Το χρώμα, θα είναι μη τοξικό. Θα είναι ενιαίο και φέρει επίσης ενιαίο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή τραυματισμών. Τσουλήθρα Η ευθεία τσουλήθρα έχει ύψος περίπου 90 εκ. και μήκος προβολής από το πατάρι περίπου 2m. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαϊνά μέρη από HPL (High Pressure Laminate) εξωτερικής χρήσης, είτε από πολυαιθυλένιο ικανού πάχους για να αντέχει στα φορτία που αναπτύσσονται κατά την ολίσθηση. Στις δύο πλευρές, κατά μήκος της

	ζώνης ολίσθησης και στο επάνω μέρος τους θα τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά για να προστατεύονται τα παιδιά από πτώση. Όλα τα πλαστικά μέρη της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για εξωτερική χρήση, σταθεροποιημένα έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV stabilized), ώστε να περιορίζεται η γήρανση, ο αποχρωματισμός και η υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων λόγω έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Η αντοχή στην τεχνητή γήρανση θα τεκμηριώνεται με δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4892-2 ή ισοδύναμο. Το χρώμα θα είναι μη τοξικό. Η τσουλήθρα θα είναι μονοκόμματα. Στην ένωση της με τον πύργο θα υπάρχουν προστατευτικά ασφαλείας και μια μεταλλική χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλμάτων θα προσαρμόζονται κατάλληλα προστατευτικά στοιχεία. Η τσουλήθρα θα φέρει στην κορυφή της προστατευτικό εισόδου ώστε τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση για την αποφυγή ατυχημάτων, με τη χρήση πχ. μπάρας κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα. Σκάλα ανόδου Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από τις πλευρικές ξύλινες προστατευτικές κουπαστές. Τα πλαϊνά φέροντα μέρη θα είναι ξύλινα και θα στηρίζονται με ειδικούς συνδέσμους τα σκαλοπάτια και δύο κάθετες δοκοί που θα συγκρατούν τις κουπαστές. Βάσεις πάκτωσης Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα θα διαθέτει ένα σύστημα βάσης πάκτωσης. Οι βάσεις πάκτωσης θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» πάχους τουλάχιστον 0,5εκ., τα οποία θα "αγκαλιάζουν" την κολώνα και θα ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες. Στο κάτω μέρος τους θα υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό. Στο έδαφος θα πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία θα συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.
--	--

Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».

Η αναφορά στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows δικαιολογείται από την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους συμβατότητας και διαλειτουργικότητας του προς προμήθεια εξοπλισμού με την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία το σύνολο των σταθμών εργασίας λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows.

Επιπλέον, το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής (διοικητικοί υπάλληλοι, βρεφονηπιοκόμοι, παιδαγωγοί και λοιποί χρήστες) είναι ήδη εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο λειτουργικό περιβάλλον. Η χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος θα απαιτούσε πρόσθετη εκπαίδευση των χρηστών, προσαρμογή των διαδικασιών εργασίας, αυξημένη τεχνική υποστήριξη και ενδεχομένως τροποποιήσεις ή αντικατάσταση υφιστάμενων εφαρμογών, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της λειτουργίας της υπηρεσίας και την αύξηση του συνολικού κόστους κύκλου ζωής του εξοπλισμού.

Για τους λόγους αυτούς, η αναφορά στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows κρίνεται αντικειμενικά δικαιολογημένη, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4412/2016, και νοείται πάντοτε με τη φράση «ή ισοδύναμο», υπό την προϋπόθεση ότι το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα εξασφαλίζει πλήρη λειτουργική ισοδυναμία, συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή, τις εφαρμογές και τις διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση των χρηστών ή σημαντικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο πληροφοριακό περιβάλλον.

Παραμυθιά 20-07-2026

Συντάχθηκε

Καλογήρου Ειρήνη
Διπλ. Μηχ. Ορυκτών
Πόρων, MSc, MΔΕ

Ελέγχθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Σουλίου

Μπουσαντζή Αντιγόνη
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ.

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
Περιβάλλοντος & Πολ/μίας
Δήμου Σουλίου

Παππάς Γρηγόριος
Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οικονομικός φορέας πρέπει να επισυνάψει τα ακόλουθα:


1. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές που αναγράφονται στους προηγούμενους πίνακες «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ».
2. Στην τιμή προσφοράς του οικονομικού φορέα συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. Προς απόδειξη των προαναφερθέντων ο οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει τα προαναφερθέντα.
3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης για όσα είδη προβλέπεται, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση τυχόν προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. Προς απόδειξη των προαναφερθέντων ο οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Για τα ξύλινα είδη του Τμήματος 1 «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» κι του Τμήματος 2 «ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία, υποβάλλονται:
 - Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς το είδος και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 71.3:1995 και ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000 και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις αυτών, όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων.
 - Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή του συγκεκριμένου επίπλου καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1 ή μικρότερη.
 - Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα του προϊόντος - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς είδος της συγκολλημένης ξυλείας, την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται) και το εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκε και χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση E1 φορμαλδεΐδης ή και μικρότερη.Στην έκθεση δοκιμών ή το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
 - a) Τα στοιχεία του ανεξάρτητου φορέα που το εξέδωσε,
 - b) Τα στοιχεία της εταιρείας / του εργοστασίου που παρήγγειλε την εξέταση,
 - c) Τα στοιχεία του δείγματος, δηλαδή το είδος της σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, π.χ. ΡΒ (μοριοσανίδα) Ρ2 και η εμπορική του ονομασία, εφόσον υφίσταται,
 - d) Η μετρηθείσα τιμή εκπεμπόμενης ή περιεχόμενης φορμαλδεΐδης ή η προσδιορισθείσα κλάση στην οποία ανήκει το εξετασθέν δείγμα.
- Γενικά οι εκθέσεις δοκιμών ή τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 17025 εργαστήριο. Θα πρέπει δε να αναγράφεται η Αρχή αναγνώρισης/ έγκρισης ή ο Φορέας διαπίστευσης του Εργαστηρίου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση με αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ με Αριθμ.Ζ3-818/09(ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009): «Κατάλογος ΕΛΟΤ- EN προτύπων- Απαιτήσεις

ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό» και με αναφορά των προτύπων ISO EN των παραρτημάτων της ΚΥΑ που πρέπει το κάθε προσφερόμενο είδος να ικανοποιεί. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώνει ότι κατά την παράδοση τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση ή και επισήμανση σύμφωνα με τα ισχύοντα ΕΛΟΤ - EN πρότυπα των Παραρτημάτων της ΚΥΑ με Αριθμ.Ζ3-818/09, η οποία θα ελεγχθεί από τον επιτροπή παραλαβής κατά τη διαδικασία παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.

6. Πιστοποιητικό για το ειδικό σήμα ΟΕΚΟ TEX σύμφωνα με το πρότυπο ΟΕΚΟ-TEX® Standard 100 από εξουσιοδοτημένο ινστιτούτο ή υπεύθυνη υπηρεσία πιστοποίησης για τα είδη κλωστοϋφαντουργίας όπως τα στρώματα του Τμήματος 2 «ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» και τα είδη του Τμήματος 8 «ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ». Ειδικότερα για το είδος με α/α 8.1 «Κουρτίνα συσκώτισης» του Τμήματος 8 απαιτείται επιπλέον της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΟΕΚΟ-TEX® Standard 100, να προσκομιστεί πιστοποιητικό, που να δηλώνει την πιστοποίηση του ως «βραδύκαυστο» σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ενδεικτικά: DIN4102- B1 «Τάξη Αναφλεξιμότητας», BS5867, EN13773.
7. Για το είδος «Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα και δυο πατάκια» του Τμήματος 9 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης του είδους με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1176 ή ισοδύναμου προτύπου. Για το είδος «Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας» του Τμήματος 9 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης του είδους με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1177 ή ισοδύναμου προτύπου. Η εταιρεία που θα τοποθετήσει τα είδη του Τμήματος 9 θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Προς απόδειξη αυτού ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει την εταιρεία που θα τοποθετήσει τα είδη του Τμήματος 9 και θα υποβάλλει με την προσφορά του το σχετικό εν ισχύ πιστοποιητικό κατά ISO9001 ή ισοδύναμο της εταιρείας.
8. Πιστοποιητικά ISO 9001 (ή ισοδύναμο) κατασκευαστών, πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE ή δήλωση συμμόρφωσης CE, για όποιο από τα προσφερόμενα είδη απαιτείται από την παρούσα μελέτη σύμφωνα με το Έντυπο τεχνικής προσφοράς.
9. Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV της διακήρυξης.


Παραμυθιά 20-07-2026

Συντάχθηκε


Καλογήρου Ειρήνη
Διπλ. Μηχ. Ορυκτών
Πόρων, MSc, ΜΔΕ

Ελέγχθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Σουλίου


Μπουσταντζή Αντιγόνη
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ.

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Περιβάλλοντος & Πολ/μίας
Δήμου Σουλίου


Παππάς Γρηγόριος
Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού του Α' Παιδικού Σταθμού Παραμυθιάς και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αχέροντα (Χόικας) στον Δήμο Σουλίου, προκειμένου το έργο με την παράδοσή του να καταστεί άμεσα λειτουργικό. Συγκεκριμένα, αφορά την προμήθεια επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, ειδών ιματισμού, μαγειρείου, εξοπλισμού αυλείου χώρου, παιχνιδιών, ιατρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ. Τα προς προμήθεια είδη κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω τμήματα:

- Τμήμα 1: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- Τμήμα 2: ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
- Τμήμα 3: ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ
- Τμήμα 4: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Τμήμα 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- Τμήμα 6: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
- Τμήμα 7: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- Τμήμα 8: ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Τμήμα 9: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από την Πρόσκληση ΗΠ-051 (Α/Α 14198) - Υποδομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας στην Ήπειρο, προϋπολογισμού: 217.334,55€ (συν. ΦΠΑ 24%).

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

- (α) Ο Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.06) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
- (β) Ο Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α' 230/02.10.02)
- (γ) Ο Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου Τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- (δ) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και τροποποιήθηκε
- (ε) Την Υ.Α. 1450/550/82 (Φ.Ε.Κ. Β' 93/1982)

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Η μελέτη
- β. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)
- γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ. Η προσφορά του συμμετέχοντα που αναθέτει η προμήθεια (τεχνική & οικονομική)

ΑΡΘΡΟ 4ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 217.334,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό για το κάθε τμήμα χωριστά. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από την Πρόσκληση ΗΠ-051 (Α/Α 14198) - Υποδομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας στην Ήπειρο

ΑΡΘΡΟ 5ο: Συνεννόηση – Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Επεξηγήσεις

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. Ο κάθε προμηθευτής μπορεί μετά από σχετική αίτηση και τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας να επισκεφθεί χώρους που αναφέρονται στα έγγραφα παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να βεβαιωθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και τις τοπικές συνθήκες πριν υποβάλλει την προσφορά του και να προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη τεχνικά λύση.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για όλα τα τμήματα η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε τμήματος, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα μελέτη. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος θα βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ανάθεση – Ανακοίνωση προμήθειας

- α. Για την ανάθεση της προμήθειας αποφασίζει η Δημοτική Επιτροπή, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.
- β. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει κι τροποποιήθηκε, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες

Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στην διακήρυξη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά εντός τριών (03) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Παραμυθιάς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αχέροντα (Χόικας) με βάση τις υποδείξεις της υπηρεσίας/αναθέτουσας αρχής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Παραλαβή Προμήθειας - Πληρωμές

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως ισχύει και τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι πληρωμές θα γίνονται με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τροποποιήθηκε, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου


Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό. Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ανωτέρα βία

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τον νόμο ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Παραμυθιά 20-07-2026

Συντάχθηκε


Καλογήρου Ειρήνη
Διπλ. Μηχ. Ορυκτών
Πόρων, MSc, MΔΕ

Ελέγχθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Σουλίου


Μπουσαντζή Αντιγόνη
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχ.

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
Περιβάλλοντος & Πολ/μίας
Δήμου Σουλίου


Παππάς Γρηγόριος
Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ